

## **ORDENANÇA MUNICIPAL DE CALES, RASES I CANALITZACIONS**

# ORDENANÇA MUNICIPAL DE CALES, RASES I CANALITZACIONS

## ÍNDEX

---

### CAPÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS

**Article 1 . Àmbit d'aplicació.**

**Article 2. Llicència municipal**

**Article 3. Obligacions del titular de la llicència**

**Article 4. Extinció de la llicència**

**Article 5. Obres subjectes a llicència. Classes de llicències d'obres**

**Article 6. Reparació d'averies**

### CAPÍTOL II : PLANIFICACIÓ

**Article 7. Programa**

### CAPÍTOL III : INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

**Article 8. Modalitats**

**Article 9. Instal·lacions especials**

**Article 10. Conduccions**

**Article 11. Altres instal·lacions de conducció per cable**

**Article 12. Situació, profunditat i distàncies mínimes**

**Article 13. Condicions tècniques i elements de protecció**

**Article 14. Instal·lacions d'enllaç i/o connexió**

### CAPÍTOL IV : EXECUCIÓ DE LES OBRES

**Article 15. Limitacions**

**Article 16. Calendari**

**Article 17. Execució de les obres**

**Article 18. Condicions d'execució**

**Article 19. Reposició provisional del paviment**

**Article 20. Supressió de barreres arquitectòniques**

**Article 21. Recepció de les obres**

**Article 22. Plànol de fi d'obra**

### CAPÍTOL V : CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS

**Article 23. Conservació de galeries de serveis**

**Article 24. Prevenció de danys a la via pública**

**Article 25. Indemnitzacions**

**Article 26. Equips d'emergència**

**Article 27. Reposició de tapes**

### CAPÍTOL VI : TRASLLAT MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ D'INSTAL·LACIONS

**Article 28. Plans i projectes municipals**

**Article 29. Modificació d'instal·lacions existents**

## CAPÍTOL VII : CONDICIONS EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

**Article 30. Obertura de cales**

**Article 31. Obertura de rases**

**Article 32. Rebliment de rases**

**Article 33. Reposició dels paviments a les zones rodades**

**Article 34. Reposició de voreres**

**Article 35. Reposició provisional**

**Article 36. Rases de travessades de calçades**

**Article 37. Protecció de l'arbrat i mobiliari urbà**

**Article 38 Tapes de registre**

**Article 39. Ocupació de la via pública**

**Article 40. Tancat de protecció**

**Article 41. Senyalització**

**Article 42. Neteja**

**Article 43. Execució subsidiària municipal**

## CAPÍTOL VIII : INSPECCIÓ MUNICIPAL

**Article 44. Inspecció permanent i d'obres**

**Article 45. Llibre d'obra**

**Article 46. Comunicació a les empreses afectades**

## CAPÍTOL IX : SANCIONS

**Article 47. Infraccions objecte de sanció**

**Article 48. Sancions aplicables**

**Article 49. Graduació de les sancions**

**Article 50. Reparació de defectes i danys ocasionats**

**Article 51. Obres sense permís**

## CAPÍTOL X : SUSPENSIO D'OBRES I REVOCACIO DE LLICENCIES

**Article 52. Suspensió de les obres**

**Article 53. Revocació de llicències**

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

## **CAPÍTOL I**

### **DISPOSICIONS GENERALS**

#### **Article 1 . Àmbit d'aplicació.**

1. Aquesta Ordenança regula:

a) La coordinació en la planificació de les instal·lacions per a conduccions a la via pública de serveis públics de subministrament de tot tipus i de les obres i condicions necessàries per al seu traçat, conservació, supressió, substitució, modificació o trasllat.

b) L'execució de les obres per a l'establiment de les instal·lacions.

c) L'ocupació de la via pública, per causa de les esmentades obres i instal·lacions.

d) La inspecció de l'ocupació de la via pública, de les instal·lacions i de l'execució de les obres.

2. La utilització del domini públic municipal, i les obres i instal·lacions que realitzin els concessionaris de serveis públics municipals o empreses contractades pel manteniment d'instal·lacions de serveis públics municipals, es regirà per les normes legals de règim local vigents, per l'Ordenança municipal d'Ocupació de les Vies i Espais Públics de Sabadell, pel corresponent contracte administratiu, i supletòriament, per aquesta Ordenança.

#### **Article 2. Llicència municipal**

1. Qualsevol obra a que fa referència l'article primer d'aquesta Ordenança estarà sotmesa a l'obtenció prèvia de la llicència o autorització municipal d'obra i d'ocupació o si escau, permís d'urgència.

Tindrà per objecte aprovar el traçat proposat pel titular de la instal·lació, les característiques de l'obra i el termini d'execució. El seu tràmit es farà d'acord amb l'article 84 de l'Ordenança de Tramitació dels Expedients Urbanístics i d'Activitats (OTEUA)

2. Podrà estar supeditada tant a l'observança de determinats terminis d'inici i d'acabament, com a la fixació d'horaris i intensitats en el desenvolupament dels treballs i les seves modalitats.

3. La concessió de la llicència d'obres portarà implícita l'autorització per a l'ocupació de la via pública en l'àmbit , terminis i condicions que autoritza la llicència , i contemplarà:

a) El subsòl de la via pública, amb caràcter definitiu, per a la conducció en galeries de serveis, en caixons de serveis, en tubulars o enterrades, de conformitat amb el que preveu aquesta ordenança.

b) El sòl:

1) Amb caràcter transitori durant l'execució de les obres per a dipòsit de maquinària, materials i runa, casetes d'obra i col·locació de tanques de protecció. El termini d'ocupació serà el determinat a la llicència per a la realització de les obres.

2) Amb caràcter definitiu, en els casos autoritzats, per a instal·lacions accessòries de les conduccions, com: tapes d'accés, registre i maniobra, armaris de distribució urbana, ventilacions de centres de transformació del tipus cambra subterrània i caixes de derivació.

c) El vol, amb caràcter provisional, en els casos excepcionalment autoritzats previstos en aquestes ordenances i fins que sigui procedent la conversió de les instal·lacions en definitives.

### **Article 3. Obligacions del titular de la llicència**

El titular de la llicència estarà obligat a

1. Complir les normes generals establertes en aquesta Ordenança, respecte de les característiques de les instal·lacions i la forma d'execució de les obres.

2. Executar les obres en el termini assenyalat amb subjecció al previst en aquesta Ordenança i a les condicions especials establertes a la llicència. Si a la llicència no s'assenyala el termini d'execució de les obres, es considerarà que aquestes hauran de realitzar-se en el termini d'un any a comptar des de la data del seu atorgament, i es considerarà caducada a partir d'aquell moment, llevat que prèviament se'n sol·licités una pròrroga.

3. Executar la llicència d'ocupació mitjançant instal·lacions que s'adaptin a les condicions tècniques establertes en aquesta Ordenança, a les que es consignin a la llicència d'obres i a les normes tècniques d'obligat compliment que siguin pròpies de cada servei. El termini d'ocupació de la via pública s'entén pels terminis i dins els límits assenyalats a la llicència, i subordinada a les necessitats del moment, podent ser modificat o revocat per raons d'interès públic, de conformitat amb el que preveu el Capítol VI d'aquesta Ordenança.

4. Satisfer els tributs i preus públics que corresponguin d'acord amb el disposat en les Ordenances fiscals reguladores dels impostos i Ordenances fiscals reguladores de taxes per la prestació de serveis o realització d'activitat, o els acordats per conveni amb les empreses subministradores, vigents en el moment de la sol·licitud de la llicència.

5. Indemnitzar dels danys i perjudicis que a conseqüència de les obres o de les instal·lacions, per culpa o negligència, puguin ocasionar-ne a tercers o al municipi.

6. Cessar en l'ocupació de la via pública i procedir al consegüent trasllat de les instal·lacions en les ocupacions transitòries o provisionals.

7. L'ajuntament podrà denegar la llicència quan l'obra o instal·lació sol·licitada entri en contradicció o pugui quedar afectada per futurs serveis municipals o obres i quan segons el criteri municipal, existeixin unes altres alternatives pel que fa al traçat o a les condicions de la instal·lació que suposin una menor afectació de la vialitat.

#### **Article 4. Extinció de la llicència**

1. Les llicències quedaran sense efecte:

a) En el cas d'incompliment de les condicions, tant de les consignades al document de la llicència com de les generals establertes en aquesta ordenança.

b) Per renúncia del titular de la llicència.

c) Per infracció del planejament o de l'ordenament urbanístic i en els supòsits previstos.

d) Per pèrdua de la titularitat del servei públic del subministrament corresponent, excepte en el supòsit de traspàs entre companyies.

e) Si les obres no s'inicien en la data o termini assenyalats, llevat de casos degudament justificats i prèvia obtenció de d'oportuna llicència.

2. Extingida la llicència, el titular haurà de posar fi a l'ocupació i retirar les instal·lacions existents, llevat que se l'autoritzi expressament a abandonar-les. Si d'interessat no les retira, l'administració municipal podrà procedir a l'execució subsidiària, en els termes de la normativa vigent.

#### **Article 5. Obres subjectes a llicència**

Les llicències d'obres podran ser:

1. Per a la construcció o reforma de galeries o caixons de serveis.

2. Per a la instal·lació, la substitució, la modificació, el trasllat o la supressió de conduccions a les esmentades galeries o als esmentats caixons de serveis o en tubulars.

3. De canalitzacions per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis.

4. De connexions i/o preses per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions de la xarxa general als usuaris.

5. Per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat, autoritzant-se només en el cas de suposar millora respecte a línies existents o supressió de conduccions aèries.

## **Article 6. Reparació d'averies**

En el cas que sigui necessària l'obertura d'una cala amb caràcter urgent amb motiu d'una avaria, la companyia haurà de comunicar als serveis municipals competents i a la Policia Municipal pel mitjà més ràpid, fins i tot telefònicament, la situació de la mateixa i les seves conseqüències previsibles. Al mateix dia o si no fos possible al primer dia hàbil següent, es reiterarà, aquesta vegada per escrit, la comunicació als serveis municipals competents.

En el termini màxim de 48 hores l'empresa haurà de demanar la corresponent llicència per l'obertura de la cala, expressant: tipus d'avaría, característiques de la cala, plànol de situació i durada de l'obra.

## **CAPÍTOL II**

### **PLANIFICACIÓ**

#### **Article 7 . Programa**

1. Per tal de garantir la coordinació de l'activitat de les companyies subministradores entre sí i amb l'actuació municipal, les companyies hauran de presentar anyalment abans del 31 de gener , a l'administració municipal un programa de les instal·lacions projectades a realitzar a la via pública, en reunions que es mantindran a instància de la mateixa.
2. Els tècnics municipals corresponents proposaran l'aprovació o les modificacions necessàries a cada companyia en vista a coordinar les obres de tots ells i les que tingui previst realitzar l'ajuntament.
3. Les companyies estudiaran a proposta de l'administració municipal les actuacions a realitzar per tal de millorar i/o ampliar les instal·lacions existents i poder incloure-les al programa d'actuacions.
4. Els serveis tècnics municipals podran fixar a la vista del programa d'actuacions, els llocs de la ciutat en que coincideixin més d'una companyia, les dates i els condicionaments necessaris per obtenir una actuació coordinada, de manera que en un sol termini d'execució, es facin les diverses instal·lacions projectades. De manera anàloga es procedirà quan en un mateix lloc estigui prevista la realització d'instal·lacions d'un servei municipal.
5. Per conèixer en tot moment el desenvolupament de la planificació, l'Administració Municipal portarà un registre de les instal·lacions en execució i de les merament projectades.
6. Les companyies de serveis al disposar les instal·lacions al subsòl estaran obligades després del requeriment previ municipal, a dur a terme els treballs necessaris que garanteixin aquesta coordinació.

## **CAPÍTOL III**

## INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

### **Article 8. Modalitats**

La instal·lació de les xarxes generals de subministrament a la via pública s'efectuarà mitjançant conduccions:

- En galeries de serveis
- En caixons de serveis (o galeries no visitables).
- En tubulars
- Enterrades

Les instal·lacions per cable al vol tindran caràcter excepcional i provisional i només s'autoritzaran en els casos expressament determinats.

1. Es consideraran galeries de serveis els corredors subterranis destinats a allotjar les conduccions dels subministraments públics que per les seves característiques permetin el lliure accés en la totalitat del seu recorregut per fer les operacions d'instal·lació, conservació, manteniment i reparació de les conduccions situades al seu interior. Igualment, podran existir galeries visitables especialitzades per a alta tensió, en les quals únicament podran instal·lar-se aquests tipus de conduccions. L'execució de galeries de servei podrà realitzar-se en els casos següents:

a) Construcció per part de l'ajuntament, com un dels elements d'urbanització de les vies públiques o com a obra independent.

b) Construcció per part de les empreses concessionàries, que podran prendre la iniciativa de construir-les, exclusivament a càrrec seu, després de la concessió prèvia de la llicència municipal.

c) L'ajuntament podrà també adjudicar, després dels tràmits legals pertinents, la construcció i explotació de galeries de serveis a través d'una concessió.

2. Es considerarà galeria no visitable, o caixó de serveis, els recintes o corredors coberts amb lloses i accessibles des de l'exterior que permetin la instal·lació al seu interior de conduccions de les diferents empreses de serveis.

3. Es consideraran tubulars les instal·lacions destinades a contenir conduccions de subministraments de serveis públics quan l'estesa de cables o tubs al seu interior pugui fer-se sense que calgui obrir el paviment, però sense que permetin el lliure accés humà al seu recorregut total. Podran ser unitubulars o multitubulars, segons que permeti l'estesa d'un o de diversos conductes o tubs.

Els tubulars s'hauran de fabricar amb materials degudament homologats, aptes per a suportar les càrregues previstes i resistents a la corrosió.

Els tubulars es situaran sota les voreres quan l'amplada d'aquestes ho permeti, i tindran la consideració d'element urbanístic, ara bé, quan les voreres tinguin una amplada inferior a 1,50 metres o la densitat de serveis existents ho faci necessari se'n pot autoritzar la col·locació sota la calçada.

4. Seran conduccions enterrades les que es col·loquin directament al subsòl sense utilitzar conductes preexistents, de manera que no es puguin retirar o reparar sense



obrir el paviment. Les conduccions enterrades hauran de situar-se sota les voreres, tret que la densitat de serveis existents ho impossibiliti.

5. En tots els projectes d'urbanització es determinarà, com un element més, el tipus o modalitat d'instal·lació de serveis que correspongui a cada via i la seva situació en aquesta.

6. Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, les telefòniques i les d'enllumenat públic podran autoritzar-se amb caràcter excepcional, a criteri dels serveis tècnics municipals i prèvia autorització, grapades a la façana, quan s'eliminïn, substitueixin o ordenin traçats aeris de manera que en quedi beneficiada la ciutat. En el cas d'enllumenat públic quan els elements d'il·luminació s'instal·lin a les façanes.

7. La substitució de qualsevol instal·lació de subministrament per avaria o millora comportarà la retirada de les queden sense servei.

### **Article 9. Instal·lacions especials**

No es permetran instal·lacions diferents de les descrites en aquest capítol, llevat de casos excepcionals degudament justificats i després de l'autorització expressa de l'òrgan competent.

### **Article 10. Conduccions**

1. Amb caràcter general, les conduccions d'aigua, gas, electricitat, i telefonia i comunicacions s'instal·laran al subsòl, d'acord amb la norma tècnica pròpia de cada servei i conforme a les disposicions del planejament urbanístic vigent. No obstant, es podran autoritzar xarxes aèries grapades per façana quan amb motiu de reordenacions urbanístiques es vegin afectades instal·lacions d'aquestes característiques ja existents, excepte en els encreuaments de carrer, on seran sempre soterrades.

2. Les conduccions elèctriques podran ser enterrades i les de telefonia i comunicacions hauran de ser amb galeries no visitables o tubulars.

3. Serà obligatòria la utilització de les galeries destinades a l'encreuament dels vials, quan existeixin o quan estiguin previstes al planejament, sempre que es compleixin les condicions de seguretat reglamentàries, tret de situacions excepcionals, que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament.

A la resta d'encreuaments de vials o canalitzacions per calçada s'utilitzarà el sistema de galeries no visitables o tubulars. Per tal d'evitar tornar a obrir un carrer, quan una empresa realitzi l'encreuament d'un vial mitjançant tubulars, deixarà sempre dos tubular de reserva que podrà utilitzar qualsevol altra companyia de serveis que el necessiti.

### **Article 11. Altres instal·lacions de conducció per cable**

Les conduccions per mitjà de cables no compreses als articles anteriors s'instal·laran necessàriament en alguna de les formes expressades als apartats 1), 2), 3) ó 4) de l'article 8è. Tot això sense perjudici del que s'estableix a l'Article 10 de la Llei 31/1987 del 18 de desembre, d'ordenació de les telecomunicacions.

## **Article 12. Situació, profunditat i distàncies mínimes**

1. Les conduccions quan no s'instal·lin en galeries de serveis es situaran enterrades a la profunditat que determini la normativa legal vigent i les normes particulars de cada companyia i com a mínim seran les que s'expressen continuació:

Classe de servei	Profunditat lliure mínima respecte a la rasant de la vorera ( metres )	Profunditat lliure mínima respecte a la rasant de la calçada ( metres )
Electricitat Mitjana Tensió	0,90	1,00
Electricitat Baixa Tensió	0,60	1,00
Gas	0,80	1,00
Aigua	0'60	1,00
Telecomunicacions	0,60	1,00

Si la conducció o canalització esta ubicada en calçada i per la seva profunditat afecta a qualsevol altre servei, especialment desaigües existents o futurs, aquesta passarà sempre per sota del servei existent o futur, mantenint la profunditat en tot el recorregut.

Si per circumstàncies excepcionals no és possible mantenir aquestes profunditats, l'empresa corresponent proposarà una solució alternativa que compleixi amb la legalitat vigent, que li sigui aplicable. Si la solució afecta a serveis municipals els serveis tècnics de l'ajuntament hauran de donar el vist-i-plau.

2. Les distàncies mínimes entre conduccions i/o canalitzacions de diferents serveis tant si transcorren paral·leles com a les seves interseccions o encreuaments, seran les que determini la normativa legal vigent i les normes particulars de cada companyia.

Si per circumstàncies excepcionals no és possible mantenir aquestes distàncies mínimes, l'empresa corresponent proposarà una solució alternativa que compleixi amb la legalitat vigent, que li sigui aplicable. Si la solució afecta a serveis municipals els serveis tècnics de l'ajuntament hauran de donar el vist-i-plau.

4. En les interseccions o encreuaments de conduccions de gas i elèctriques, aquelles deuran disposar-se per sobre d'aquestes, però podrà invertir-se la col·locació quan la conducció de gas estigüés a profunditat superior a 1,00 metres.

## **Article 13. Condicions tècniques i elements de protecció**

Les conduccions hauran de reunir les condicions tècniques i els elements de protecció i seguretat establerts per la normativa vigent que li sigui aplicable en el moment de la seva realització, així com les normes particulars de cada companyia.

En les línies aèries que subsisteixin o s'autoritzin amb caràcter provisional, l'altura mínima dels conductors des del terra en cap cas serà inferior a l'establerta a la normativa vigent.

Els pals o suports provisionals, no podran col·locar-se a la calçada de la via pública, hauran de ser especials per al servei i reunir les característiques adequades per

garantir la continuïtat del subministrament i la seguretat del personal d'obra i de tercers.

Si la línia de subministrament a instal·lacions provisionals es recolza en elements existents i no destinats a l'esmentada funció, s'haurà d'obtenir el corresponent permís del propietari de l'element de suport, i haurà de complir les condicions mínimes de seguretat que exigeixen les disposicions vigents, sota la responsabilitat exclusiva del titular de la llicència.

Les instal·lacions provisionals s'hauran de suprimir en el termini màxim de 15 dies després de la desaparició de les circumstàncies que n'hagin motivat l'establiment.

No es podran instal·lar esteses aèries, ni pals o suports contigus o subjectes a edificis catalogats o d'interès especial

#### **Article 14. Instal·lacions d'enllaç i/o connexió**

Les instal·lacions d'enllaç de les xarxes generals als usuaris s'atindran al següent:

1. Es col·locaran normalment enterrades quan la conducció de que derivi estigui situada al subsòl.
2. Seran d'aplicació a les connexions les condicions tècniques establertes per a les xarxes generals de subministrament a l'article 12è.

### **CAPÍTOL IV**

#### **EXECUCIÓ DE LES OBRES**

##### **Article 15. Limitacions**

Als efectes de concessió de la llicència d'obres i assenyalament de termini i dates inicials i finals per a la seva execució, es tindran en compte les prevencions següents:

1. No s'autoritzarà el treball simultani de dues entitats al mateix tram de carrer, llevat que hagin d'utilitzar la mateixa rasa, o que aquesta simultaneïtat figuri a la proposta d'acció coordinada, acceptada o promoguda pels serveis municipals competents.
2. No es podrà realitzar cap canalització dintre dels tres anys següents a la recepció provisional d'obres de nova pavimentació, renovació o millora de calçades i d'un any pel que fa a les voreres, excepte els casos excepcionalment autoritzats de caràcter urgent i degudament justificats.
3. Les empreses que hagin de realitzar obres a la via pública estaran obligades, sota la seva responsabilitat, a disposar d'informació sobre els serveis que puguin veure's afectats per la seva actuació, i a complir la normativa vigent al respecte.
4. Podrà no concedir-se cap assenyalament de nova obra, si l'entitat peticionària es troba fora de termini en la realització d'altres obres, o ha incorregut en la seva execució en alguna anomalia pendent de solucionar.

## **Article 16. Calendari**

Les llicències d'obres podran fixar el calendari, les condicions d'execució, els materials i la maquinària que s'emprarà, la data de l'inici i la durada de les obres, l'horari de treball, els torns obligatoris continus per intensificar-lo i qualsevol altra dada per tal de garantir la seguretat de la circulació de vianants i vehicles i reduir al mínim les molèsties. Si les obres han d'impedir o restringir la circulació, s'han d'assenyalar prèviament les vies per les quals haurà de desviar-se, segons instruccions del servei corresponent de l'ajuntament.

## **Article 17. Execució de les obres**

1. Per a l'execució de les obres, el titular de la llicència haurà de disposar de l'assenyalament de dates, que és un document on consta l'emplaçament, la classe d'obra a realitzar (canalització, connexió i/o presa o reparació d'avaría) i les dates d'inici i finalització dels treballs.

Aquest document s'haurà de comunicar als serveis implicats de l'Ajuntament, com a màxim abans de les 15 hores del dijous anterior a la data d'inici dels treballs, que sempre serà en dilluns si no es festiu. Si l'obra implica talls de carrer parcials o totals que afectin al trànsit de vehicles, la comunicació d'inici s'haurà de fer abans de les 15 hores del dimarts anterior a la data d'inici.

2. Abans de començar les obres, el seu director farà un replanteig sobre el terreny, al qual podrà assistir-hi un tècnic municipal. Es farà de manera que s'ocasionin els mínims perjudicis a les infraestructures existents, l'arbrat, els jardins, l'enllumenat, els senyals de circulació, o qualsevol altre element d'urbanització i a les instal·lacions de tota classe existents.

A les instal·lacions on per motius de durada o emplaçament o altres condicions que les facin especialment conflictives i que puguin ocasionar grans problemes als vianants i/o el trànsit, s'adoptaran les mesures excepcionals de planejament, obres accessòries i

quan l'Ajuntament ho exigeixi l'establiment de torns continus, fins i tot de nit, amb l'obligació d'aportar els mitjans auxiliars d' il·luminació, senyals de circulació, de seguretat i altres addicionals que calgui.

3. Les obres es realitzaran segons el projecte aprovat. Si en l'execució de les obres l'entitat troba un obstacle al subsòl que impedeixi el traçat previst, ho comunicarà a l'administració municipal i es sotmetrà, si s'escau, a les indicacions que aquesta formuli.

4. En les zones de restes arqueològiques, s'haurà de comunicar a l'arqueòleg municipal la data d'inici dels treballs, havent-se de realitzar seguint les indicacions que estableixi aquest tècnic. En tot cas, quan es detecti l'aparició de qualsevol resta o estructura no prevista, s'hauran de paralitzar immediatament les obres i posar-ho en coneixement de l'arqueòleg municipal..

## **Article 18 . Condicions d'execució**

1. Totes les obres hauran de disposar de tanques de protecció, indicadores del titular de la llicència o empresa contractista. L'ajuntament podrà adoptar un model de tanca normalitzat.

2. El titular de la llicència podrà realitzar les obres directament o mitjançant empresa especialitzada i haurà d'acreditar en tot cas la disponibilitat dels mitjans tècnics necessaris per a la bona execució dels treballs i indicar el nom del tècnic competent responsable.

Els titulars de les llicències o les empreses contractistes hauran de disposar d'un equip que compregui, com a mínim, els elements de compactació mecànica, obra, pavimentació, transport i altres, suficients per executar els treballs en els terminis assenyalats.

Així mateix hauran de disposar de la corresponent pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

Els contractistes que estiguin incapacitats com conseqüència de qualificació desfavorable en alguna obra o algun servei no podran realitzar les obres mentre duri el període d'incapacitació.

3. L'execució de les obres s'ajustarà estrictament al calendari i als horaris aprovats.

4. L'Administració municipal, per raons d'interès públic, podrà introduir durant l'execució modificacions al pla de les obres, tant si afecten el calendari o l'horari, com els torns de treball o la maquinària a emprar.

5. Si per causes justificades no fos possible iniciar les obres a la data fixada a l'assenyalament, l'entitat podrà sol·licitar l'ajornament a l'Ajuntament. Igualment, si en l'execució de l'obra l'entitat troba obstacles al subsòl que estima que poden impedir el compliment del termini fixat per finalitzar-la, sol·licitarà a l'Ajuntament la pròrroga oportuna, amb justificació de les causes al·legades. Aquesta sol·licitud haurà de realitzar-se 24 hores abans de complir-se el termini indicat a l'assenyalament. En tots dos casos, l'Ajuntament fixarà el nou assenyalament de dates per realitzar els treballs.

6. Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició dels agents de l'autoritat municipal, una còpia de la llicència, el document d'assenyalament de dates on figurarà el calendari i els horaris aprovats, i hauran d'exhibir-lo quan siguin requerits amb aquesta finalitat.

7. Quan la inspecció municipal ho requereixi, no es reblirà la rasa ni reposarà el paviment, sense haver-ho notificat amb l'antelació suficient per poder fer les comprovacions oportunes. La inobservància d'aquest requisit podrà ser motiu que s'ordeni el buidat de la rasa.

### **Article 19. Reposició provisional del paviment**

1. No podrà haver-hi interrupció entre els treballs de rebliment de la rasa i els de reposició del paviment. Si per circumstàncies especials s'han d'interrompre, s'haurà de construir un paviment provisional d'acord amb el previst a l'article 35è.

2. La longitud màxima de rasa sense paviment provisional o definitiu serà de 100 m. excepte casos degudament justificats.

3. La senyalització horitzontal, pintura, que es destrueixi per motius de l'obra s'haurà de reposar en el termini màxim d'una setmana, després de la reposició, d'acord amb les indicacions del corresponent servei de l'Ajuntament, i fins que no estigui executada es deurà mantenir les senyalitzacions provisionals.

### **Article 20. Supressió de barreres arquitectòniques**

A les voreres que es vegin afectades per obres de canalització que discorrin per cruïlles de carrers, s'hauran de construir els passos de vianants d'acord amb l'establert a la legislació sobre promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i la normativa municipal.

### **Article 21. Recepció de les obres**

1. Les obres de construcció, reparació i conservació de galeries de serveis i les de reposició del paviment i reconstrucció dels altres elements i instal·lacions municipals afectats per l'obertura de rases tindran la consideració d'obres públiques municipals a fi que la seva recepció i la seva qualificació quedin sotmeses al compliment de les formalitats i els requisits establerts a la legislació vigent sobre contractació d'obres i serveis dels Ens Locals.

2. Els serveis tècnics municipals podran reclamar a les companyies de serveis la realització d'assajos de control de qualitat efectuats per un laboratori homologat. El cost del control de qualitat anirà a càrrec de la companyia de serveis. Subsidiàriament, el podrà executar l'Ajuntament amb càrrec a la companyia de serveis corresponent.

3. Les obres tindran un període de garantia d'un any, a comptar des de la seva recepció provisional (excepte vicis ocults, en quin cas s'estarà al que estableix la legislació civil). Durant aquest termini, l'empresa vetllarà pel bon estat de l'obra, i procedirà a les reparacions necessàries que ordeni l'Ajuntament. La recepció definitiva estarà condicionada al que preveu aquesta Ordenança.

### **Article 22. Plànol de fi d'obra**

En totes les canalitzacions, les companyies de serveis públics lliuraran a l'Administració, en un termini màxim de tres mesos, un plànol de final d'obra, ajustat a la realitat, de la instal·lació, amb tots els detalls necessaris per situar exactament les instal·lacions, tant en planta com en secció.

## **CAPÍTOL V**

### **CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INSTAL·LACIONS**

#### **Article 23. Conservació de galeries de serveis**

La conservació de les galeries de serveis serà responsabilitat de les empreses que les facin servir, sense perjudici del que es disposi al Pla general o especial corresponent.

Les empreses usuàries de les galeries de serveis estan obligades a presentar a l'Ajuntament i mantenir actualitzat un pla de manteniment en el que quedin reflectides les operacions de manteniment correctiu, preventiu i de control de tots els seus elements. Aquest pla haurà de ser aprovat per l'Ajuntament.

#### **Article 24. Prevenció de danys a la via pública**

Per tal d'evitar danys als elements de la via pública, les companyies concessionàries de serveis hauran de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació, mitjançant el compliment estricte de les normatives tècniques vigents en la matèria.

### **Article 25. Indemnitzacions**

1. Tots els danys que s'ocasionin als elements urbanístics, com a conseqüència d'avaries en les conduccions o funcionament negligent de les instal·lacions, hauran de ser indemnitzats per l'empresa propietària.

2. En especial els arbres i altres tipus de plantacions que, a conseqüència d'emanacions de gas procedents d'alguna conducció trencada o avariada morin, seran substituïts a càrrec de la companyia propietària de la conducció.

### **Article 26. Equips d'emergència**

1. Les empreses i entitats que tinguin instal·lacions a la via pública hauran de disposar d'un equip permanent de personal, convenientment dotat, suficient per reparar immediatament els desperfectes i les avaries que afectin la via pública.

2. Tan aviat com l'empresa concessionària tingui coneixement de qualsevol avaria a les conduccions, haurà de desplaçar, al lloc on s'hagi produït, els elements de reforç que jutgi necessaris segons la importància de l'avaria, per reparar-la sense dilació, i procedir, si escau, a l'adopció de les mesures urgents de precaució necessàries per a garantir la seguretat pública.

### **Article 27. Reposició de tapes**

Les tapes d'accés, registre i maniobra hauran de reposar-se en el termini màxim de 24 hores a comptar des que es tingui notícia de la seva destrucció o desaparició, mentrestant s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per tal d'evitar accidents de vehicles i/o vianants.

## **CAPÍTOL VI**

### **TRASLLAT MODIFICACIÓ O SUPRESSIÓ D'INSTAL·LACIONS**

#### **Article 28. Plans i projectes municipals**

Tant les llicències d'ocupació definitives com provisionals s'entendran sempre subordinades a les necessitats de la ciutat i atorgades sota la condició que les companyies subministradores hauran de modificar, traslladar o suprimir les instal·lacions d'acord amb els plans i projectes municipals.

Quan per raó d'obres d'urbanització o establiment de serveis públics calgués traslladar, modificar o suprimir les conduccions o les instal·lacions de servei existents, les entitats afectades estaran obligades a realitzar les obres necessàries de la manera i en els terminis que assenyali l'Ajuntament. En el moment de presentar la proposta tècnica del trasllat, l'empresa titular de la instal·lació haurà de fer constar l'any de la instal·lació del servei afectat, les característiques tècniques (material, diàmetre, secció, etc.).

#### **Article 29. Modificació d'instal·lacions existents**

1. La instal·lació que com a conseqüència de la modificació o el trasllat realitzi l'empresa concessionària es considerarà a tots els efectes una instal·lació nova i, per tant, estarà sotmesa al compliment de les normes contingudes en aquesta Ordenança.

2. Les disposicions que l'autoritat municipal adopti sobre supressió, modificació o trasllat d'instal·lacions seran immediatament executives i hauran de ser acomplertes en el termini que s'assenyali.

## **CAPÍTOL VII**

### **CONDICIONS EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

#### **Article 30. Obertura de cales**

1. Tramitació. En tota obra d'obertura de la via pública o remoció del paviment per reparar avaries o desperfectes a les conduccions o instal·lacions dels serveis o per connexions de les xarxes de distribució als usuaris, la tramitació dels permisos es farà d'acord al que preveu l'Article 2on. d'aquestes ordenances i, l'execució es farà d'acord amb el que es preveu en aquest capítol per les obres de canalització i el que s'indica a continuació.

a) A l'obrir una cala, les terres que s'extreuen mai podran quedar dipositades al terra durant un període superior a 24 hores, aquestes s'hauran de retirar o deixar dins de contenidors.

b) Si la cala ha de quedar oberta, es protegirà tapant-la en la seva totalitat amb una planxa prou consistent, que no sigui de gruix superior a 2 cm evitant en el possible haver de col·locar elements de seguretat que entorpeixin el pas dels vianants.

c) El rebliment de la cala s'ha de fer amb terres adequades i compactades al 98 % del P.M. que garanteixin la solidesa del paviment.

#### **Article 31. Obertura de rases**

1. Demolició del paviment:

La demolició del paviment es farà mitjançant el procediment més adequat per a cada circumstància. La companyia estudiarà quin és l'equip idoni per a garantir una demolició del paviment ràpida i eficaç. La inspecció municipal podrà prohibir l'ús de maquinària que per les seves característiques puguin produir un excés de molèsties als ciutadans.

Els productes d'aquesta demolició, llevat d'ordre en contra de la Inspecció municipal que especifiqui l'interès de recuperar-los, seran dipositats en contenidors disposats expressament i transportats a un abocador autoritzat.

2. Excavació:

El buidatge i l'excavació de la rasa es farà mitjançant l'ús de l'equip més adequat, de manera que es garanteixi l'execució més ràpida seguint les normes que la seguretat i la higiene al treball exigeixen, sobretot tenint en compte la possible presència d'instal·lacions al subsòl. La inspecció municipal podrà prohibir l'ús de maquinària que per les seves característiques puguin produir un excés de molèsties als ciutadans, Les terres producte de l'excavació que siguin susceptibles de ser utilitzades pel seu



rebliment, seran dipositats en contenidors disposats a tal efecte, la resta seran dipositades en contenidors i transportats a un abocador autoritzat.

### **Article 32. Rebliment de rases**

El rebliment de la rasa, tant si s'efectua amb terres producte de l'excavació com amb materials d'aportació, es farà amb capes de gruix reduït, màxim de 30 cm, que garanteixin amb els mitjans utilitzats, l'obtenció del grau de compactació mínim exigít que serà del 95% en voreres i el 98% en calçades de l'assaig proctor modificat.

### **Article 33. Reposició dels paviments a les zones rodades**

1. Els materials emprats hauran de complir el Plec de Condicions vigent de l'Ajuntament i, si no n'hi ha, el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3-75), del MOPU o les actualitzacions que se n'hagin fet. Totes les reposicions efectuades tindran una garantia d'un any a partir de la data d'acabament de les obres i en cas d'enfonsament o que el paviment s'hagi deteriorat, el titular de la llicència o la companyia de serveis s'haurà de fer càrrec de la reparació.

2. Amb caràcter general i independentment del tipus de paviment a reposar, s'estableix l'obligatorietat de disposar sobre el rebliment de la rasa, i prèviament a la pavimentació, una sub-base de totu artificial de 15 cm de gruix.

3. Paviment d'aglomerat asfàltic en calent:

a) L'asfalt es tallarà amb una màquina de disc.

b) El tipus de paviment reposat serà igual a l'existent. En aquells paviments amb base de macadam o barreja artificial, aquesta es podrà substituir per una base de formigó HM-20, de 20 cm de gruix, sobre el terreny compactat al 98% de l'assaig proctor modificat.

c) L'extensió de la reposició de la capa de rodament tindrà un sobreample de 20 cm a cada costat de les vores de la rasa o el sondatge i sempre en el sentit transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. L'amplada mínima de reposició de la capa de rodament serà d'un metre.

d) El tipus d'aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent al D-12 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics, i un gruix mínim de 6 cm.

e) L'estesa d'aglomerat es farà mecànicament i només quan això no sigui possible es permetrà l'estesa manual en superfícies petites.

f) La reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui el més imperceptible possible per a la circulació rodada. No s'acceptaran basalts creats en la calçada degut a la mala execució de les rasants.

g) No es permet la reposició d'asfalt en fred.

4. Paviment de formigó en massa:

a) En carrers amb paviment de formigó, les reparacions es faran en lloses senceres, respectant les juntes longitudinals i transversals de dilatació degudament segellades.

b) El paviment de la reparació tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït anteriorment.

5. Paviment ciclopi:

Es reposarà la zona afectada de la rasa, substituint el paviment per un de formigó de 20 cm de gruix d'una resistència Rc-250 kg/cm<sup>2</sup>, convenientment vibrat i acabat fratassat.

6. Altres tipus de paviments:

La reparació d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest article es farà construint un paviment de característiques iguals a l'existent i la reparació s'ajustarà a les rasants de la calçada, de manera que sigui imperceptible per a la circulació rodada.

#### **Article 34. Reparació de voreres**

1. El paviment a reposar de les voreres serà del mateix tipus i textura que l'existent, excepte quan les voreres afectades estiguin pavimentades amb materials descatalogats, en aquests cas la inspecció municipal determinarà el tipus de material a emprar.

2. En la reparació es disposarà sobre el terreny compactat al 95% de l'assaig proctor modificat, una base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix en les zones de vianants i de 15 cm de gruix en les zones de pas de vehicles. Sobre el mateix es col·locaran les llosetes fixant-les amb morter de ciment portland en un gruix de 3 cm, recalant-se després a la superfície enrajolada amb una lletada de ciment portland.

3. El paviment establert en aquest municipi, per la reparació de les voreres formades per llosetes quadrades de quatre pastilles i 4 cm. de gruix, composta de barreja de ciment portland i sorra rentada o de pedrera, essent la capa superior no menor d'1 cm de gruix de pasta de c.p. o de morter (M.40a, 250kg/m<sup>3</sup>).

4. La reparació abastarà com a mínim l'amplada d'un panot (20 cm) per cada costat de la rasa o zona afectada. En les voreres amb una amplada igual o menor a 1,5 m la reparació serà en tota la seva amplitud, excepte en aquells casos que a criteri de la inspecció municipal no sigui necessari.

5. En voreres d'amplada superior a 1,5 mts., on la zona afectada sigui més d'un 75%, la reparació serà total.

6. Es reposaran llosetes senceres, de manera que no quedi cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta obra.

7. Tots les reparacions efectuades tindran una garantia d'un any a partir de la data d'acabament de les obres i en cas d'enfonsament de la rasa o que el paviment s'hagi deteriorat, el titular de la llicència o la companyia de serveis s'haurà de fer càrrec de la reparació

### **Article 35. Reposició provisional**

1. Calçades: quan finalitzat el rebliment de la rasa no sigui possible la reposició definitiva del paviment es construirà un paviment provisional amb aglomerat en fred, deixant les superfícies al mateix nivell que les antigues i totalment netes. La pintura de senyalització horitzontal que s'hagi malmès, s'haurà de repintar immediatament. L'empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals, especialment en casos de pluja o altres incidències.

2. Voreres: Quan hagin de transcórrer més de quaranta-vuit hores (48), entre el rebliment de la rasa i la reposició definitiva del paviment, haurà de construir-se immediatament després que s'hagin acabat les obres de rebliment, un paviment provisional amb "formigó pobre", deixant les superfícies al mateix nivell que les antigues i totalment netes. L'empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals, especialment en casos de pluja o altres incidències.

### **Article 36. Rases de travessades de calçades**

1. S'haurà de comunicar al servei d'Ocupació de Via Pública amb 5 dies mínim d'antelació l'inici dels treballs de la rasa de travessades de calçades.

2. Abans d'obrir la rasa de travessades de calçades s'hauran col·locar tanques i senyals de trànsit amb la senyalització adequada i indicant l'estretament del pas i la realització d'obres.

3. Per garantir el pas del trànsit rodat, en els vials que sigui possible, primerament es farà l'obertura d'un 50% de l'ample de la calçada i el seu tancament provisional i després es procedirà a obrir la resta.

4. La rasa de travessades de calçades, s'ha d'obrir, tapar, reposar el paviment, definitiu o provisional i repintar la pintura de senyalització, en el mateix dia.

### **Article 37. Protecció de l'arbrat i mobiliari urbà**

1. La totalitat dels elements instal·lats a les voreres que puguin quedar afectats pel traçat de la canalització seran respectats, i s'hauran de reposar aquells que accidentalment puguin resultar malmesos, així com reposar amb pintura reflectant tota la senyalització horitzontal que s'hagi malmès.

2. Cal prestar una atenció especial a l'arbrat. S'hauran de mantenir els escosells lliures i regar els arbres periòdicament, amb els mitjans de l'empresa constructora, sempre que aquest servei no pugui prestar-se normalment des de l'exterior de la zona en obres. No es tallarà cap arrel de dimensions considerables sense l'autorització expressa del servei de Parcs i Jardins.

3. L'empresa haurà de realitzar al seu càrrec les obres de protecció de l'arbrat i les plantacions que puguin ser afectades.

### **Article 38. Tapes de registre**

Quan l'obra de canalització que calgui construir inclogui la implantació en superfície d'algun element tal com reixes o tapes de registre, aquestes hauran de complir les següents condicions:

1. La ubicació s'haurà de replantejar conjuntament amb l'inspecció municipal.
2. Les característiques seran les indicades en la normativa de l'Ajuntament, si no existeix, seran de fosa dúctil o d'un altre material homologat i hauran de complir les determinacions de la Norma EN-124, de classe D 400 si són a la calçada i B 125 si són a la vorera. En cas de fosa dúctil i en cas d'altres materials homologats, hauran de complir les especificacions de resistència mínimes de força d'assaig de 400KN per a calçada i de 125KN en voreres.  
Les tapes de la calçada hauran de pesar un mínim de 50Kg, sense comptar amb el pes del marc del conjunt i deuran anar retolades amb el servei que registra.
3. Es col·locaran sempre al mateix nivell del terra, en perfecta unió amb el circumdant, de manera que no existeixi perill tant per al trànsit de vianants com per al rodat.
4. A les voreres, les tapes rectangulars petites es col·locaran perpendiculars a la vorada en la seva dimensió màxima, excepte les boques d'incendi que es situaran paral·leles a aquesta.
5. La conservació i reparació dels elements de registre, així com dels danys produïts pel mal estat, seran de responsabilitat del propietari del registre.

### **Article 39. Ocupació de la via pública.**

En la comunicació d'inici de les obres autoritzades per llicència municipal, a més de lo indicat en l'article 17 d'aquestes Ordenances, s'haurà de fer també comunicació escrita de les solucions adoptades sobre els següents punts :

1. Per a la ubicació de la caseta d'obra i el magatzem de materials, eines i mitjans auxiliars, s'estudiarà un emplaçament estratègic que minimitzi aquesta incidència negativa ocupant l'espai imprescindible, aprofitant les zones que el trànsit no utilitza regularment.
2. Es tindrà una cura especial de la planificació del treball a fi de reduir al mínim el temps de permanència en obra d'aquests elements. No es permetrà l'emmagatzematge de materials ni mitjans auxiliars més temps que el mínim necessari per a la seva utilització o posada en obra.
3. Per a la seguretat del pas de vianants es formarà un passadís d'amplada no inferior a 90 cm. al llarg de la rasa i protegit amb tanques. Quan l'amplada de la vorera no permeti simultàniament l'obertura de la rasa, la disposició dels materials i l'existència de l'esmentat pas longitudinal de 90 cm., s'habilitarà un passadís d'aquestes característiques a la calçada, amb derivacions cap a cadascun dels accessos als immobles

4. S'haurà de garantir l'entrada i sortida als immobles de la zona afectada. Quan s'hagi de salvar alguna rasa oberta aquesta es cobrirà amb planxes de fusta o metàl·liques que tinguin prou rigidesa i que siguin inamovibles quan es trepitgin.

5. Per poder efectuar els treballs de càrrega i descàrrega de materials que puguin tenir incidència en la circulació, s'haurà d'avisar prèviament al servei d'Ocupació de Via Pública i obtenir la seva autorització.

#### **Article 40. Tancat de protecció**

1. Tot element que alteri en alguna mesura la superfície vial suposarà un obstacle que haurà de ser protegit amb tanques. Aquests obstacles poden ser tant les casetes d'obra com els materials, la maquinària, les eines o els mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats, així com les mateixes rases o les operacions de preparació de materials.

2. La protecció de tots aquests elements serà contínua en tot el seu perímetre i es farà per mitjà de tanques consistents, prou estables i perfectament alineades. Les tanques hauran d'estar en perfecte estat de conservació, tant pel que respecta a la seva seguretat com a la seva estètica, la inspecció municipal podrà fer retirar les tanques que no compleixis aquestes premisses. Aquest tancat significarà la delimitació dels espais destinats a cadascun dels tres usos que ens ocupen: trànsit de vianants, trànsit rodat i canalització.

#### **Article 41. Senyalització**

En la comunicació d'inici de les obres autoritzades per llicència municipal, a més de lo indicat en l'article 17 i 39 d'aquestes Ordenances, s'haurà de fer també comunicació escrita de les solucions adoptades per la senyalització.

Les exigències de manteniment del trànsit de vianants i del rodat obliguen a disposar una senyalització vertical materialitzada en senyals reglamentaris de trànsit i rètols indicadors que garanteixin en tot moment la seguretat dels vianants i del trànsit rodat.

1. Els senyals de trànsit a disposar seran les que determini el servei corresponent de l'Ajuntament i com a mínim els exigits per la legislació viària vigent.

2. Tota la senyalització i el tancat estaran suficientment il·luminats durant les hores nocturnes mitjançant elements lluminosos que li corresponguin.

3. Tots els elements que s'instal·lin tant en la senyalització com en el tancat i en la informació, seran els models homologats i aprovats per aquest Ajuntament.

#### **Article 42. Neteja**

1. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que resulti afectada per la realització de les obres.

2. Es prohibeix netejar la maquinària i els tancs de formigó a la via pública.

### **Article 43. Execució subsidiària municipal**

1. L'incompliment d'aquestes normes donarà lloc a l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament segons el que preveu la legislació vigent, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L'import de les despeses originades, s'exigirà si cal, d'acord amb el procediment de constrenyiment, i podrà reclamar-se amb caràcter previ i a títol cautelar abans que l'Ajuntament executi les obres, sense perjudici de la seva liquidació definitiva ulterior.

2. L'Ajuntament podrà, en el supòsit d'execució subsidiària, realitzar les obres a través dels seus serveis o optar per contractar-los a una empresa homologada, fins i tot mitjançant contractació directa, si la urgència del cas ho justifica.

## **CAPÍTOL VIII**

### **INSPECCIÓ MUNICIPAL**

#### **Article 44. Inspecció permanent i d'obres**

L'Administració municipal exercirà la funció d'inspecció i vigilància en garantia del compliment del que disposen els preceptes d'aquesta Ordenança.

La inspecció tindrà per objecte:

1. Amb caràcter permanent:

a) Comprovar que l'ocupació de la via pública s'exerceix dintre dels límits d'espai i temps assenyalats a la llicència i de conformitat amb el que estableixen aquestes ordenances.

b) Comprovar l'estat de conservació de les instal·lacions en tot allò que és de competència municipal.

2. Durant la realització de les obres:

a) Comprovar-ne la forma d'execució, tant pel que fa a les qüestions tècniques com a l'ocupació transitòria del sòl de la via pública, per tal que unes i altres s'adaptin a les condicions de la llicència i al que disposen aquestes ordenances.

c) Comprovar la reposició dels elements urbanístics malmesos com a conseqüència de les obres.

d) Exigir la realització d'assatjos en les obres que l'Ajuntament ho requereixi.

#### **Article 45. Llibre d'obra**

Quan la importància de l'obra ho requereixi, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, haurà de portar-se un llibre d'obra on es faran constar les inspeccions realitzades i el seu resultat.

#### **Article 46. Comunicació a les empreses afectades**

Els membres de la Policia Municipal i els serveis municipals competents hauran de donar avís immediat a les empreses o entitats propietàries de les conduccions de tota avaria que observin a la via pública, utilitzant el mitjà més ràpid al seu abast.

El que es disposa al paràgraf anterior no relleva les empreses de l'obligació de tenir organitzat un servei propi de vigilància de les instal·lacions i comprovació de les avaries que es produeixin.

## **CAPÍTOL IX**

### **SANCIONS**

#### **Article 47. Infraccions objecte de sanció**

1. Serà objecte de sanció l'incompliment de les disposicions d'aquesta Ordenança.
2. Les infraccions seran qualificades com a lleus, greus i molt greus.

#### **Infraccions lleus**

Constituiran infraccions lleus les següents:

- a) L'execució d'obres sense haver obtingut l'assenyalament de dates oportú. (Art. 17è.1).
- b) La demora en la correcció dels defectes observats en la realització de les obres una vegada conclòs el termini concedit per reparar-los. (Art. 21è.3).
- c) La no utilització de les màquines o els equips assenyalats. (Art.31è.1).
- d) La infracció dels torns o els horaris de treball assenyalats. (Art. 17è.2).
- e) El no haver sol·licitat l'ajornament o la pròrroga en els casos previstos en aquestes ordenances. (Art,18è.5).

#### **Infraccions greus**

Constituiran infraccions greus les següents:

- a) El retard en l'execució de les obres respecte al calendari aprovat.(Art. 18è.3).
- b) El retard en la reposició de tapes desaparegudes o deteriorades. (Art. 27è).
- c) La infracció del que es disposa sobre instal·lació de casetes i disposició de materials i restes (Art. 39è.1).
- d) La infracció del que es disposa respecte de tanques i altres elements de seguretat i senyalització.(Art. 40è.1/44è).
- e) L'execució defectuosa d'obres i instal·lacions visibles des de la via pública o d'aquelles que puguin significar perill per als vianants. (Art. 17 è).
- f) La compactació deficient de rases o rebliment amb fang. (Art.31 è.2/32è).
- g) La falta de reposició dels paviments o voreres dintre del termini assenyalat. (Art.33è/34è).
- h) La reposició provisional perillosa de paviments. (Art. 35è.1,2).
- i) La realització de les obres sense ajustar-se al projecte aprovat o a les condicions fixades a les llicències, o que afectin altres serveis municipals. (Art. 17è.3).
- j) L'afectació de la xarxa de clavegueram i les seves connexions. (Art, 17è.2).
- k) Qualsevol infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança que no tingui la consideració de falta lleu o molt greu.

#### **Infraccions molt greus**

Constituiran infraccions molt greus les següents:

- a) L'ocupació del subsòl, sòl o vol de la via pública sense llicència municipal prèvia.(Art. 2n.1)
- b) La manca de notificació de l'aparició de restes o estructures arqueològiques no previstes, així com el deteriorament o destrucció de les troballes (Art. 17è.4). Aquestes sancions s'entenen sense perjudici de les que puguin correspondre a d'altres nivells competencials de l'Administració Pública objecte de sanció l'incompliment de les disposicions d'aquesta Ordenança.

#### **Article 48. Sancions aplicables**

Les infraccions seran sancionades amb multa. La quantitat màxima de les multes serà l'autoritzada per la legislació vigent en matèria de règim local.

#### **Article 49. Graduació de les sancions**

Les sancions s'han de graduar d'acord amb els criteris següents:

- a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
- b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
- c) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així s'hagi declarat per resolució ferma.

#### **Article 50. Reparació de defectes i danys ocasionats**

En tots els supòsits dels articles anteriors, les sancions que s'imposin s'entendran sense perjudici de l'obligació de les empreses interessades de reparar els defectes o les deficiències observades, com també els danys i els perjudicis ocasionats, en el termini que estableixi l'Administració municipal.

Transcorregut aquest termini sense que l'empresa compleixi les obligacions expressades, els serveis municipals efectuaran, a càrrec d'aquella, els treballs necessaris.

#### **Article 51. Obres sense permís**

En el cas que s'hagin iniciat les obres sense haver obtingut la llicència corresponent, si aquesta fos denegada, l'empresa interessada estarà obligada a retirar les instal·lacions efectuades, a enderrocar les obres executades i a restablir les coses al seu estat originari.

### **CAPÍTOL X**

#### **SUSPENSIÓ D'OBRES I REVOCACIÓ DE LLICÈNCIES**

#### **Article 52. Suspensió de les obres**

1.Els agents de l'autoritat podran paralitzar les obres per motiu d'urgència, greu risc o manca de documentació quan afecti a la circulació de persones o vehicles.



2. Podrà ser decretada la suspensió de les obres per infraccions compreses als apartats b), l), m), o), p i q) de l'article 47è.

3. La suspensió durarà el temps necessari perquè l'empresa reperi la falta, per la qual cosa aquesta mesura no afectarà els treballs necessaris per a l'esmentada reparació.

### **Article 53. Revocació de llicències**

Les llicències podran ser revocades i quedaran sense efecte en els supòsits següents:

a) Quan el beneficiari incompleixi les condicions imposades per causes que li siguin imputables i de les quals es derivi una gravetat especial, o quan existeixi una reincidència en les infraccions compreses en els apartats k), m), o), p) i q) de l'article 50 è.

b) Per canvi o desaparició de les circumstàncies que en van determinar l'atorgament o per sobrevenir-ne d'altres de noves que en cas d'haver existit llavors haguessin justificat la denegació, en els termes establerts per la normativa general aplicable.

c) També poden revocar-se les llicències quan la corporació adopti nous criteris d'apreciació recollits en la normativa aplicable corresponent.

### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

L'Ajuntament, per motius d'interès públic degudament justificats, podrà exigir l'adequació a aquesta Ordenança de totes aquelles instal·lacions o tots aquells serveis autoritzats amb anterioritat que no compleixin les exigències contingudes al Capítol 3

### **DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA**

Queda derogada l'Ordenança de cales i canalitzacions aprovada pel Ple Municipal de data 25 de febrer de 1985.

### **DISPOSICIO FINAL**

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada el Ple de l'Ajuntament l'hagi aprovat definitivament i s'hagi publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, que tindrà lloc